



ORANGE ENERGY

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВАНСО

ИДЕАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИКОВ

Улучшайте вашу продуктивность, повышайте вашу производительность



12V

BCL31IW1



14.4V

BCL32IW1



18V

BCL33IW1



18V

BCL33IW2



12V

BCL31IS1



12V

BCL31SD1



12V

BCL31R1



14.4V

BCL32DG1



14.4V

BCL32RS1



14.4V

BCL32SP1



18V

BCL33AP1



12V

BCL31D1



18V

BCL33D1



14.4V

BCL32G1

БЕСЩЕТОЧНЫЕ МОТОРЫ



- СНИЖЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БЛАГОДАРЯ ОТСУТСТВИЮ ЩЕТОК НА ДВИГАТЕЛЕ
- ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЕТ НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ С НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- БОЛЬШЕ ПРОЧНОСТИ



BCL32IW1

BCL31D1

BCL33IW2

2
ВАНСО
2 ГОДА
ГАРАНТИИ

2 ГОДА ГАРАНТИИ

На весь ассортимент
аккумуляторного инструмента
ВАНСО



РОЖДЕН ДЛЯ РАБОТЫ

18V

НАБОР: BCL33IW2K1



BCL33IW2

x1



BCL33B3

x2



BCL33C1

x1



4750BMC9.5

x1

Nm
MAX
1000

BCL33IW2K1

ГАЙКОВЕРТ С КВАДРАТНЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/2", 18 В 1000 НМ, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, КОМПЛЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ И ОТКРУЧИВАНИЯ ПРИ ВЫСОКОМ КРУТЯЩЕМ МОМЕНТЕ
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК 1/2" СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ
- РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ УСИЛИЕМ НАЖАТИЯ
- СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
- РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ ОДНОЙ РУКОЙ
- ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПУСКОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
- В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: ИНСТРУМЕНТ, 2 БАТАРЕИ BCL33B3 И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BCL33C1
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СТАНДАРТНОМ КЕЙСЕ



V			Nm MAX	
18V	1/2"	0 / 1700	1000	2000 (min ⁻¹)

100.6	6.37 m/sec ²	230/85/283	3,81 Kg



Все размеры указаны с учетом батареи BCL33B3



18V**РОЖДЕН ДЛЯ РАБОТЫ****Nm
MAX
105/590****НАБОР: BCL33IW1K1****x1**

BCL33IW1

**x2**

BCL33B3

**x1**

BCL33C1

**x1**

4750BMC9.5

BCL33IW1K1

ГАЙКОВЕРТ С КВАДРАТНЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/2", 18 В, КОМПЛЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ОПТИМАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС
- КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК 1/2" СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ
- 2 ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРОВКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В РЕЖИМЕ ВРАЩЕНИЯ ВПЕРЕД: 110 НМ (550 ОБОРОТОВ) И 590 НМ (1650 ОБОРОТОВ)
- РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЕМ НАЖАТИЯ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЙ СКОРОСТИ/КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
- РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ ОДНОЙ РУКОЙ
- КОРПУС ИЗ СТАЛЬНОГО СПЛАВА
- ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ АКТИВИРУЕТСЯ ПУСКОВЫМ МЕХАНИЗМОМ
- В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: ИНСТРУМЕНТ, 2 БАТАРЕИ BCL33B3 И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BCL33C1
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СТАНДАРТНОМ КЕЙСЕ



V			Nm MAX	
18V	1/2"	550 / 0-1650	105 / 590	2100 (min ⁻¹)

			Kg
99,2	6,65	260/70/258	3,11



Все размеры указаны с учетом батареи BCL33B3

BAHCO

РОЖДЕН ДЛЯ РАБОТЫ

18V

НАБОР: BCL33D1K1



BCL33D1

x1



BCL33B3

x2



BCL33C1

x1



4750BMC9.5

x1



1/2"13mm

BCL33D1K1

ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ С БЫСТРОЗАЖИМНЫМ ПАТРОНОМ 1/2"-13 ММ, БЕСЩЕТОЧНЫЙ 18В, КОМПЛЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАКРУЧИВАНИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАРНОГО МЕХАНИЗМА
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЯДА РАБОТ В АВТОМАСТЕРСКОЙ ДО 1500 ОБОРОТОВ
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН 1/2" - 13 ММ
- РЕГУЛИРОВКА ДВУХ ПОЛОЖЕНИЙ СКОРОСТИ: 0-370 И 0-1570 ОБОРОТОВ
- 11 ПОЛОЖЕНИЙ РЕГУЛИРОВКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
- РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ УСИЛИЕМ НАЖАТИЯ ДЛЯ ДВУХ ПОЛОЖЕНИЙ СКОРОСТИ
- СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
- РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ ОДНОЙ РУКОЙ
- КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ
- В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: ИНСТРУМЕНТ + 2 БАТАРЕИ BCL33B1 И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BCL33C1
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СТАНДАРТНОМ КЕЙСЕ



V			Nm MAX
18V	1/2" 13mm	0-370 / 0-1570	32



83,5	3,58	180/60/219	1,35

Все размеры указаны с учетом батареи BCL33B1



18V

РОЖДЕН ДЛЯ РАБОТЫ



НАБОР: BCL33AP1K1



BCL33AP1K1

ОРБИТАЛЬНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 18 В С РАЗМЕРОМ ПОДЛОЖКИ 5" И ЭКСЦЕНТРИКОМ 4,5 ММ, КОМПЛЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- для полировки большой поверхности
- подложка VELCRO 5"-127 мм
- поставляется с губкой и шерстяной насадкой
- 5 положений скорости: 1100, 1450, 2300, 3050 и 3500 оборотов
- предохранительный стопор
- кнопка блокировки включения для удобства работы с инструментом
- боковая рукоятка влево/вправо для улучшенного управления инструментом
- индикатор уровня заряда батареи включается с помощью пускового механизма
- в комплект входят: инструмент, 2 батареи BCL33B3 и зарядное устройство BCL33C2
- поставляется в сумке из ткани



V				
18V	5/16" 24UNF	1100 / 3500	5"	4,5 mm

82,5	2,52	378/125/140	2,53



Все размеры указаны с учетом батареи BCL33B3





BCL33B3

ЛИТИЙ-ИОННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 18 В, 5 А·Ч



BCL33IW1



BCL33IW2







BCL33D1




BCL33AP1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ЭТА БАТАРЕЯ 18 В ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО С ЛИНЕЙКОЙ ИНСТРУМЕНТОВ ВАНСО 18 В
- ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ОТЛИЧАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ
- БАТАРЕЯ ВСЕГДА ВЫДАЕТ ПОСТОЯННУЮ МОЩНОСТЬ
- СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИЩАЕТ БАТАРЕЮ ОТ НЕПРЕДНАМЕРЕННОЙ РАЗРЯДКИ
- ЗАЩИТА БАТАРЕИ ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ЗАРЯДА
- ЗАЩИТА БАТАРЕИ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
- ЗАРЯДКА ДО 80% ЗА 125 МИНУТ ПРИ ВЫБОРЕ МОДЕЛИ BCL33C1 И 85 МИНУТ ПРИ ВЫБОРЕ МОДЕЛИ BCL33C2
- ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИЩАЕТ БАТАРЕЮ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ, ПЕРЕГРЕВА И ПЕРЕЗАРЯДКИ
- ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ВАНСО ДЛЯ ЭТОГО ТИПА БАТАРЕИ: BCL33C1 И BCL33C2 (БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА)

V	Ah	
18V	5Ah	100% 135'
		
100% 100'	115/76/68	0,71



BCL33C1
(В КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДИТ)



BCL33C2
(В КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДИТ)

18V**РОЖДЕН ДЛЯ РАБОТЫ**

BCL33B1

ЛИТИЙ-ИОННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 18 В, 2 А·Ч



BCL33IW1



BCL33IW2




BCL33D1






BCL33AP1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ЭТА БАТАРЕЯ 18 В ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО С ЛИНЕЙКОЙ ИНСТРУМЕНТОВ ВАНСО 18 В
- ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ВЫСОКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫБРАТЬ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ БОЛЬШЕЙ ЕМКОСТИ
- ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ОТЛИЧАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ
- БАТАРЕЯ ВСЕГДА ВЫДАЕТ ПОСТОЯННУЮ МОЩНОСТЬ
- СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИЩАЕТ БАТАРЕЮ ОТ НЕПРЕДНАМЕРЕННОЙ РАЗРЯДКИ
- ЗАЩИТА БАТАРЕИ ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ЗАРЯДА
- ЗАЩИТА БАТАРЕИ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
- ЗАРЯДКА ДО 80% ЗА 45 МИНУТ ПРИ ВЫБОРЕ МОДЕЛИ BCL33C1 И 35 МИНУТ ПРИ ВЫБОРЕ МОДЕЛИ BCL33C2
- ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИЩАЕТ БАТАРЕЮ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ, ПЕРЕГРЕВА И ПЕРЕЗАРЯДКИ
- ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ВАНСО ДЛЯ ЭТОГО ТИПА БАТАРЕИ: BCL33C1 И BCL33C2 (БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА)

V	Ah	
18V	2Ah	100% 50'

		
100% 40'	115/76/49	0,4

BCL33C1
(В КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДИТ)BCL33C2
(В КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДИТ)



BCL33C1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕИ 18 В, 2,3 А

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ЭТО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО С АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ ВАНСО 18 В
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ, КОТОРАЯ ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ ИЛИ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ЗАВИСИТ ОТ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ БАТАРЕИ, УСЛОВИЙ ЗАРЯДКИ И СРОКА СЛУЖБЫ БАТАРЕИ
- К БЛАГОПРИЯТНЫМ УСЛОВИЯМ ОТНОСЯТСЯ СУХИЕ, ПРОВЕТРИВАЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ ПЫЛИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ +10 ДО +25°C
- УМНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ВАНСО ОБЕСПЕЧАТ ЗАЩИТУ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ОТ СКАЧКОВ ТОКА, ПЕРЕЗАРЯДКИ И ПЕРЕГРЕВА
- ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ, КАК ТОЛЬКО АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТСЯ

iV	oV	A
240	18V Dc	2,3

145/109/70	0,4



BCL33B1
(В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)



BCL33B3
(В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)

BCL33C2

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕИ 18 В, 3,4 А

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ЭТО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО С АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ ВАНСО 18 В
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ, КОТОРАЯ ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ ИЛИ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ЗАВИСИТ ОТ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ БАТАРЕИ, УСЛОВИЙ ЗАРЯДКИ И СРОКА СЛУЖБЫ БАТАРЕИ
- К БЛАГОПРИЯТНЫМ УСЛОВИЯМ ОТНОСЯТСЯ СУХИЕ, ПРОВЕТРИВАЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ ПЫЛИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ +10 ДО +25°C
- УМНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ВАНСО ОБЕСПЕЧАТ ЗАЩИТУ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ, ПЕРЕЗАРЯДКИ И ПЕРЕГРЕВА
- ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ, КАК ТОЛЬКО АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТСЯ

iV	oV	A
240	18V DC	3,4

121/180/78	0,55

14.4V

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС / КОМПАКТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

**PSI/
BARS**
6000/414

НАБОР: BCL32G1K1



BCL32G1

x1



BCL32B1

x2



BCL31C1

x1



4750FB6-19

x1

BCL32G1K1

14,4 В КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМАЗКИ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- УПРОЩАЕТ ПРОЦЕСС СМАЗКИ
- ЕМКОСТЬ ДЛЯ СМАЗКИ ОБЪЕМОМ 400 Г
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ
- ВХОД НАСОСА ДЛЯ ЗАКАЧКИ НАПОЛНИТЕЛЯ
- КЛАПАН СБРОСА ВОЗДУХА
- ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ С УКРЕПЛЯЮЩИМИ НАКЛАДКАМИ НА ОБОИХ КОНЦАХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ШТУЦЕРОМ
- ПЛАСТИКОВЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КАПЕЛЬ СМАЗКИ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВИДОВ СМАЗОК ДО NLGI №2
- В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: ИНСТРУМЕНТ, 2 БАТАРЕИ BCL32B1 И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BCL31C1
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СУМКЕ ИЗ ТКАНИ



V	PSI/ BARS	g/Min		
14,4V	6000/414	70	400g	750mm

78.6	0.39 m/sec ²	200/75/485	3,4 Kg



Все размеры указаны с учетом батареи



ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС / КОМПАКТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

14.4V

НАБОР: BCL32IW1K1

Nm
MAX
392

BCL32IW1K1

ГАЙКОВЕРТ С КВАДРАТНЫМ ХВОСТОВИКОМ 3/8", БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 14,4 В, КОМПЛЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ С УСИЛИЕМ ДО 390 НМ
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ 3/8"
- РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ УСИЛИЕМ НАЖАТИЯ
- СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
- РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ ОДНОЙ РУКОЙ
- КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ
- В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: ИНСТРУМЕНТ, 2 АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕИ BCL32B1 И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BCL31C1
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СТАНДАРТНОМ кейсе

x1
BCL32IW1
x2
BCL32B1
x1
BCL31C1
x1
4750BMC9.5



V			Nm MAX	
14,4V	3/8"	0-2300	392	3100 (min ⁻¹)

97.8	8.14 m/sec ²	150/60/226	1,32 Kg



Все размеры указаны с учетом батареи

14.4V

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС / КОМПАКТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

min⁻¹
21000

BCL32DG1K1

14,4 В ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С НАСАДКОЙ 6 ММ, КОМПЛЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- для шлифовки мощностью до 21000 оборотов
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СТОПОР
- СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
- В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: ИНСТРУМЕНТ + 2 БАТАРЕИ BCL32B1 И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BCL31C1
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СТАНДАРТНОМ кейсе

НАБОР: BCL32DG1K1



LED



V			
14,4V	6	21000	88.2

7.05	281/55/87	0,9

Все размеры указаны с учетом батареи



НАБОР: BCL32SP1K1



BCL32SP1K1

УСТРОЙСТВО С ФУНКЦИЕЙ ШЛИФОВАНИЯ КРУГОМ 2" И ФУНКЦИЕЙ ПОЛИРОВАНИЯ ГУБКОЙ 3", 14,4 В, КОМПЛЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ДЛЯ ШЛИФОВКИ АБРАЗИВОМ (ДО 6900 ОБОРОТОВ) И ПОЛИРОВКИ (ДО 1900 ОБОРОТОВ)
- ИНСТРУМЕНТ ОСНАЩЕН ДЕРЖАТЕЛЕМ НАЖДАЧНОГО КРУГА РАЗМЕРОМ 2" И ПОДЛОЖКОЙ VELCRO 3"
- В КОМПЛЕКТ ТАКЖЕ ВХОДЯТ: 2 КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБРАЗИВНЫХ КРУГА, 2 МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ КРУГА, НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 2 80, НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 2 120 И 1 ГУБКА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
- 2 ПОЛОЖЕНИЯ СКОРОСТИ: ДО 1900 ОБОРОТОВ/МИН И 6900 ОБОРОТОВ/МИН
- РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЕМ НАЖАТИЯ ДЛЯ ОБОИХ ПОЛОЖЕНИЙ
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА
- БОКОВАЯ РУЧКА ВЛЕВО/ВПРАВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОМ
- КНОПКА БЛОКИРОВКИ СТЕРЖНЯ УПРОЩАЕТ ПРОЦЕДУРУ СНЯТИЯ ПОДЛОЖКИ И ЗАМЕНЫ КРУГА
- В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: ИНСТРУМЕНТ, 2 БАТАРЕИ BCL32B1 И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BCL31C1 ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ТКАНЕВОМ МЕШКЕ



V			
14,4V	5/16" 24UNF	1900 / 6900	3" / 2"
79.5	1.69	150/55/211	0,88



Все размеры указаны с учетом батареи

14.4V

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС / КОМПАКТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ



BCL32RS1K1

ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ ПИЛА 14,4 В, КОМПЛЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА И ДРЕВЕСИНЫ
- ХОД - 14 мм, 3000 ХОДОВ В МИНУТУ
- БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЗВИЯ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СТОПОР
- СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ
- МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЕИМИ РУКАМИ
- В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: ИНСТРУМЕНТ, 2 БАТАРЕИ BCL32B1 И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BCL31C1
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СУМКЕ ИЗ ТКАНИ

V			
14,4V	14 mm	3000	91

14,07	396/60/87	1,39

НАБОР: BCL32RS1K1



Все размеры указаны с учетом батареи



BCL32B1

ЛИТИЙ-ИОННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 14,4 В, 2 А·Ч



BCL32G1



BCL32IW1



BCL32DG1




BCL32SP1





BCL32RS1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ЭТУ БАТАРЕЮ 14,4В МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ИНСТРУМЕНТАМИ ВАНСО ДЛЯ ДИАПАЗОНА 14,4В
- ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ОТЛИЧАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ
- БАТАРЕЯ ВСЕГДА ВЫДАЕТ ПОСТОЯННУЮ МОЩНОСТЬ
- ОСНАЩЕНА СВЕТОДИОДНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ, КОТОРЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ ОСТАТОЧНУЮ МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ
- ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА ОТ ИЗБЫТОЧНОЙ ЗАРЯДКИ
- ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
- ЗАРЯДКА ДО 80% ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЕЕ 35 МИНУТ
- ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИЩАЕТ АККУМУЛЯТОР ОТ СКАЧКОВ ТОКА, ПЕРЕГРЕВА И ИЗБЫТОЧНОЙ ЗАРЯДКИ
- К ЭТОМУ АККУМУЛЯТОРУ ПОДойДЕТ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВАНСО BCL31C1

V	Ah	 BCL33C1
18V	2Ah	100% 40'

	
87/59/105	0,32

BCL31C1
(В КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДИТ)

12V**КОГДА ВАЖНА КОМПАКТНОСТЬ****Nm
MAX
105**

BCL31IW1K1

12 В 1/4" ГАЙКОВЕРТ С КВАДРАТНЫМ ХВОСТОВИКОМ, КОМПЛЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ С УСИЛИЕМ ДО 105 НМ
- КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ 1/4"
- РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ УСИЛИЕМ НАЖАТИЯ
- СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
- РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ ОДНОЙ РУКОЙ
- КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ
- В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: ИНСТРУМЕНТ, 2 АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕИ BCL31B1 2 А·Ч И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BCL31C1
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СТАНДАРТНОМ кейсе

НАБОР: BCL31IW1K1

BCL31IW1

x1

BCL31B1

x2

BCL31C1

x1

4750BMC9.5

x1

V			Nm MAX	
12V	1/4"	2400	105	3400 (min ⁻¹)

			Kg
101.1	8.85 m/sec ²	158/50/191	0,92



LED



Все размеры указаны с учетом батареи

BAHCO

КОГДА ВАЖНА КОМПАКТНОСТЬ

12V

НАБОР: BCL31R1K1

min⁻¹
220

BCL31R1K1

12 В 1/4" КЛЮЧ ТРЕЩОТКА С КВАДРАТНЫМ ХВОСТОВИКОМ, КОМПЛЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ, БЫСТРОТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАКРУЧИВАНИЯ ВРУЧНУЮ
- КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК 1/4" С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ШАРИКОМ
- УДОБНАЯ ЗАМЕНА НА 3/8" ИЛИ 1/2" С ПОМОЩЬЮ ПЛОСКИХ НАСАДОК 7767 И 8167
- РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ УСИЛИЕМ НАЖАТИЯ
- СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
- РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ГОЛОВКЕ ТРЕЩОТКИ
- КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ ИНСТРУМЕНТ
- В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: ИНСТРУМЕНТ, 2 БАТАРЕИ BCL31B1, 2 А·Ч И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BCL31C1
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СТАНДАРТНОМ КЕЙСЕ



V			Nm MAX	
12V	1/4"	220	57	84.8

29 mm	32 mm	9.47	290/54/65	0,96

Все размеры указаны с учетом батареи

12V**КОГДА ВАЖНА КОМПАКТНОСТЬ****Nm
MAX
105**

BCL31IS1K1

12 В 1/4" КОМПЛЕКТ К КОМПАКТНОМУ УДАРНОМУ ШУРУПОВЕРТУ С БЫСТРОСЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ С УСИЛИЕМ ДО 105 НМ
- РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ УСИЛИЕМ НАЖАТИЯ
- СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
- РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ ОДНОЙ РУКОЙ
- КОМПАКТНЫЙ (ДЛИНОЙ 155 ММ) И ЛЕГКИЙ
- ВИБРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОЩУЩАЕТСЯ, БЛАГОДАРЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКЕ
- В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: ИНСТРУМЕНТ, 2 БАТАРЕИ BCL31B1 2 А·Ч И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BCL31C1
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СТАНДАРТНОМ КЕЙСЕ

НАБОР: BCL31IS1K1**x1**

BCL31IS1

**x2**

BCL31B1

**x1**

BCL31C1

**x1**

4750BMC9.5



V			Nm MAX	
12V	1/4"	0-2400	105	3400 (min ⁻¹)

			Kg
101,1	8.85 m/sec ²	155/50/191	0,93



LED



↺ ↻



Все размеры указаны с учетом батареи

BAHCO

КОГДА ВАЖНА КОМПАКТНОСТЬ

12V

НАБОР: BCL31SD1K1

2X
min⁻¹
360/1550

BCL31SD1K1


12 В 1/4" ДВУХСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ, КОМПЛЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАРНОГО ИНСТРУМЕНТА ДО 24 НМ
- ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК 1/4"
- 2 ПОЛОЖЕНИЯ СКОРОСТИ: 0-360 И 0-1550 ОБОРОТОВ
- РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ УСИЛИЕМ НАЖАТИЯ ДЛЯ ДВУХ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТРОЙКИ
- СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
- РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ ОДНОЙ РУКОЙ
- КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ
- В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: ИНСТРУМЕНТ + 2 БАТАРЕИ BCL31B1 2 А·Ч И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BCL31C1
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СТАНДАРТНОМ кейсе



V			Nm MAX
12V	1/4"	0-360 / 0-1550	24
84.87	11.21	140/50/191	0,87



Все размеры указаны с учетом батареи

12V**КОГДА ВАЖНА КОМПАКТНОСТЬ**

BCL31D1K1

ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ С БЫСТРОЗАЖИМНЫМ ПАТРОНОМ 3/8"-10 ММ 12 В, КОМПЛЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАКРУЧИВАНИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАРНОГО МЕХАНИЗМА
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЯДА РАБОТ В АВТОМАСТЕРСКОЙ ДО 1500 ОБОРОТОВ.
- БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН 3/8" - 10 ММ
- РЕГУЛИРОВКА 2 ПОЛОЖЕНИЙ СКОРОСТИ: 0-360 И 0-1550 ОБОРОТОВ
- 11 ПОЛОЖЕНИЙ РЕГУЛИРОВКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
- РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ УСИЛИЕМ НАЖАТИЯ
- СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
- РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ ОДНОЙ РУКОЙ
- КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ
- В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: ИНСТРУМЕНТ + 2 БАТАРЕИ BCL31B1 2 А·Ч И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BCL31C1
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СТАНДАРТНОМ кейсе

НАБОР: BCL31D1K1**x1**

BCL31D1

**x2**

BCL31B1

**x1**


BCL31C1

**x1**

4750BMC9.5



V			Nm MAX
12V	3/8" 10mm	360 / 1550	24



			Kg
83.9	4.00	200/54/191	1,03

Все размеры указаны с учетом батареи





BCL31B1



BCL31IW1



BCL31IS1



BCL31SD1



BCL31D1






BCL31R1

ЛИТИЙ-ИОННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12 В, 2 А·Ч

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ЭТУ БАТАРЕЮ 12В МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ИНСТРУМЕНТАМИ ВАНСО ДЛЯ ДИАПАЗОНА 12В
- ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ОТЛИЧАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ
- БАТАРЕЯ ВСЕГДА ВЫДАЕТ ПОСТОЯННУЮ МОЩНОСТЬ
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ ОСТАТОЧНУЮ МОЩНОСТЬ
- ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА ОТ ИЗБЫТОЧНОЙ ЗАРЯДКИ
- ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
- ЗАРЯДКА ДО 80% ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЕЕ 35 МИНУТ
- ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИЩАЕТ АККУМУЛЯТОР ОТ СКАЧКОВ ТОКА, ПЕРЕГРЕВА И ИЗБЫТОЧНОЙ ЗАРЯДКИ
- К ЭТОМУ АККУМУЛЯТОРУ ПОДОЙДЕТ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВАНСО BCL31C1

V	Ah	 BCL33C1
12V	2Ah	100% 40'

	
61/54/85	0,19



BCL31C1
(В КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДИТ)

14.4V & 12V

КОГДА ВАЖНА КОМПАКТНОСТЬ



BCL31C1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕИ 12/14,4 В



BCL32B1
(В КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДИТ)



BCL31B1
(В КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДИТ)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ЭТО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ ВАНСО 12 В И 14,4 В
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ, КОТОРАЯ ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ ИЛИ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ЗАВИСИТ ОТ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ БАТАРЕИ, УСЛОВИЙ ЗАРЯДКИ И СРОКА СЛУЖБЫ БАТАРЕИ
- К БЛАГОПРИЯТНЫМ УСЛОВИЯМ ОТНОСЯТСЯ СУХИЕ, ПРОВЕТРИВАЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ ПЫЛИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ +10 ДО +25°C
- УМНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ВАНСО ОБЕСПЕЧАТ ЗАЩИТУ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ОТ СКАЧКОВ ТОКА, ПЕРЕЗАРЯДКИ И ПЕРЕГРЕВА
- ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ, КАК ТОЛЬКО АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТСЯ

iV	oV	A
240 V AC	12/14,4 DC	3

145/109/59	0,38

ИДЕАЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ:

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
УДОВЛЕТВОРЯЮТ ВАШИМ
ПОТРЕБНОСТЯМ



Узнайте все, что мы можем
предложить на
www.bahco.com



ПОДДЕРЖКА SIGNATECH ALPINE MATMUT С 2013 ГОДА



2013



2018

2018
OFFICIAL PARTNER
ALPINE
EUROPA CUP



РЯДОМ СКОМАНДОЙ НА КАЖДОЙ ГОНКЕ



WWW.BAHCO.COM

IND-1520-RUS

SNAEurope